

Nacelles à Ciseaux Electriques

JLG Modèle 3246ES

Plate-forme

Extension de la plate-forme de 1,27 m
 Rambardes rabattables
 Portillon ouvrant vers l'intérieur
 Boîtier de commandes de la plate-forme amovible
 Anneaux de fixation de la longe de sécurité
 Commande de translation proportionnelle actionnable d'une seule main
 Commande proportionnelle de la vitesse d'élévation/descente
 Manipulateur de commandes pour l'élévation et la translation
 Système de détection de charge

Alimentation et Transmission

4 batteries de traction 6V 220 A/h, longue durée
 Commande de traction automatique
 Réglages « personnalisés » programmables
 Auto-test embarqué
 Portes du compartiment des batteries/électrique ouvrant vers l'extérieur
 Chargeur de batterie automatique 20 A
 Translation et direction des roues avant commandées par double moteur électrique
 2 freins automatiques
 Freins de parking

Équipements et Accessoires

Système de protection anti-nid de poule
 Câble d'alimentation c.a. vers la plate-forme
 Indicateur de charge de batteries
 Compteur horaire
 Racks pour panneaux
 Barre de sécurité pour la maintenance
 Support de maintenance des ciseaux
 Descente manuelle
 Avertisseur sonore
 Pneus pleins non marquants (0,40 x 0,12 m)
 Détection de dévers variable
 Alarme et témoin de dévers
 Anneaux de remorquage
 Passages de fourches

¹ Inclut l'alarme de mouvements et le gyrophare

² Inclut la station de travail sans prise 12 V, les supports pour tubes, l'étau et le support pour bobines.

³ Inclut la station de travail avec prise 12 V, les supports pour tubes et l'étau.

Options Disponibles

Feux de travail de la plate-forme
 Batteries 245 A/h au lieu de batteries 220 A/h
 Anneaux de levage
 Alarme tous mouvements
 Alarme de descente
 Pack d'alarmes¹
 Protection mousse rambardes
 Support pour panneaux
 Supports pour tubes
 Station de travail avec prise 12 V
 Station de travail sans prise 12 V
 Pack électriciens²
 Pack plombiers³
 Gyrophare
 Prises



JLG France
 ZI de Beaulieu
 F47400 FAUILLET
 Tel: + 33 (0) 553 88 31 70
 Fax: + 33 (0) 553 88 31 79
 Email: jlgfrance@jlg.com
www.jgeurope.com
 An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK
 FORM No.: DS179
 PART NO.: DS179-FRENCH

Nacelles à Ciseaux Electriques

JLG Modèle 3246ES

	3246ES
A. Hauteur plate-forme – en elevation	9.68 m
B. Hauteur plate-forme – baissée	1.26 m
C. Hauteur rambardes	1.10 m
D. Hauteur totale ¹	1.97 m
E. Dimensions plate-forme	1.12 m x 2.50 m
F. Extension plate-forme	1.27 m
G. Largeur totale	1.17 m
H. Longueur totale	2.50 m
I. Empattement	2.09 m
J. Garde au sol	0.13 m
Charge sur plate-forme ²	320 kg
Charge sur extension plate-forme	120 kg
Durée d'un cycle (montée/descente)	50/60 sec.
Hauteur maximum de translation	9.68 m
Poids ³	2,870 kg
Pression au sol maximum	6.90 kg/cm ²
Vitesse de translation – repliée	4.0 km/h
Vitesse de translation – en élévation	0.8 km/h
Pente franchissable	25%
Rayon de braquage – intérieur	Zero
Rayon de braquage – extérieur	2.41 m
Pneus (Non-marquant)	406 x 125
Freins (des roues motrices)	Electriques, friction auto
Translation roues motrices	24V Electric 6 kW
Batteries	4 x 6V 220 A/hr
Chargeur (120/240V - 50/60HZ)	20 Amp Automatique
Moteur électrique	3 kW
Systeme hydraulique	20.0 L

¹ Rambardes repliables non disponibles sur le modèle 1930 ES.

² Les capacités affichées ont été calculées avec 2 personnes et en intérieur pour tous les modèles. Pour l'extérieur, les valeurs s'établissent comme suit : 1930ES – 1 personne / 120 kg ; 2030ES – 1 personne / 160 kg ; 2646ES – 2 personnes / 230 kg ; 3246ES – 1 personne / 320 kg.

³ Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

